

CIDEF



FOTON

OLVIDATE DEL TRABAJO
PESADO
CAPACIDAD DE CARGA
Hasta **1.300** KG



MIDI TRUCK

MIDI TRUCK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Versiónes	Cab. Simple	Doble Cab.	Refrigerado	Cargo Box
Cilindrada (cc)	1.249 cc			
Motor	DOHC, 16 válvulas, VVT, Inyección Electrónica Multipunto			
Potencia (hp/rpm)	86/6000			
Torque (Nm/rpm)	110/3500-4000			
Norma de emisión	EURO V			
Transmisión	Manual de 5 velocidades			
Tipo de Dirección	Dirección asistida eléctricamente			
Peso bruto vehicular (kg)	2.545 kg	2.545 kg	2.545 kg	2.545 kg
CAPACIDAD DE CARGA	1339 kg	1320 kg	1225 kg	1339 kg
Capacidad del cuerpo de carga	2800x1560x360mm	2100x1560x360mm	2800x1560x1570mm	2800x1560x1570mm
Tracción	Trasera			
Suspensión delantera	McPherson independiente			
Suspensión trasera	Ballestas + amortiguador de doble efecto			
Frenos delanteros	Disco			
Frenos traseros	Tambor			
Neumáticos	175R14LT			
Largo (mm)	4880mm	4905mm	4945mm	4945mm
Ancho (mm)	1650mm	1650mm	1735mm	1735mm
Alto (mm)	1925mm	1930mm	2420mm	2420mm
Distancia entre ejes (mm)	3070mm			
Capacidad de pasajeros	2	5	2	2
Capacidad estanque de combustible (L)	50 lts.			
Tipo de combustible	93 octános			
Tipo de dirección	Piñon y cremallera			
Neumáticos	175 / 70 R 14			

Versiónes	Cab. Simple	Doble Cab.	Refrigerado	Cargo Box
Cantidad de Parlantes	2	2	2	2
Radio con entrada USB	●	●	●	●
Neblineros delanteros	●	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas	●	●	●	●
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas y central 2 puntas	—	●	—	—
Escotilla de techo	●	●	●	●
Asientos delanteros deslizable / reclinables	●	●	●	●
Válvula compensadora de frenado	●	●	●	●
Sistema de Frío de hasta -5°	—	—	●	—

Equipamiento según versión y disponibilidad de unidades. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y accesorios deben ser confirmados en el punto de venta.