

DF-612



DONGFENG

Trucks



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

REPARTO Y DISTRIBUCIÓN



**Caja de 5
Velocidades**



**Aire
Acondicionado**



**Frenos
ABS**



**Injection
Common Rail**



**Motor Tecnología
Izusu**



**Turbo
Intercooler**



(+56) 2 2350 2200



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE





DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-612
Tipo Vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	3.308

MOTOR

Motor:	DFLE D28D11-5DA
Cilindrada (lts):	2,8
Nº de Cilindros:	4
Potencia (HP):	114@3200 RPM
Torque (Nm):	280@1800-2400 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación Escape
Sistema Eléctrico:	12V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Dongfeng Dana
Cap. Eje Delantero (Kgs):	2.500
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje Trasero:	Dongfeng Dana
Cap Eje Trasero (kgs):	4.000
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	WLY 5GT32
Tipo:	Manual
Marchas:	A:5 / R:1
Ratio:	1ª 4,714 / 5ª 0,719
Relación Diferencial:	6,143:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	5.995 / 1.980 / 2.300
Carrocería LxAxA (mm):	4.200X1.880X400
Largo Carrozable (mm):	4.500
Tara (Kgs) *ref en vacío:	2.500
Peso Eje Delantero (kgs):	1.400
Peso Eje Trasero (Kgs):	1.100
Cap. Carga Técnica (kgs)	4.000
PBV (Kgs):	6.500

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible:	80 Lts.
Material:	Plástico
Estanque Úrea:	16 Lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	7.00R16, Tubulares
Neumáticos Tras.:	7.00R16, Tubulares

CABINA

- Vidrios Eléctricos
- Aire Acondicionado
- Velocidad Crucero
- Computador a bordo
- Neblineros
- Luz dia Led

GARANTÍA

2 años ó 100.000 kms.